# AS2363

## Sygnalizator akustyczny adresowalny serii Aritech 2000, wielotonowy z płytką podstawą

### Charakterystyka produktu

AS2363 jest adresowalnym sygnalizatorem serii 2000, w czerwonej obudowie, instalowanym w płytkiej podstawie i przeznaczonym do zastosowań wewnątrz. Możliwość wyboru wielu tonów o różnych częstotliwościach oraz atest CPD zapewniają zgodność z wieloma, lokalnymi przepisami.
Sygnalizator zasilany jest z dwuprzewodowej pętli urządzeń serii 2000, dzięki czemu nie jest wymagane zewnętrzne napięcie zasilające. AS2363 umożliwia synchroniczne uruchomienie, nadzorowane przy pomocy centrali.

### Instalacja

Okablowanie sygnalizatora podłączane jest bezpośrednio do podstawy, co umożliwia jego późniejszy montaż. Dodatkowo istnieje możliwość podłączenia ekranu do wydzielonego zacisku uziemienia w podstawie sygnalizatora.

### Wydajność i wszechstronność

Sygnalizator AS2363 generuje sygnał dźwiękowy o dużym natężeniu przy niskim poborze prądu, co redukuje zapotrzebowanie energetyczne całego systemu oraz umożliwia wykorzystanie go w różnych warunkach, zgodnie z lokalnym przepisami. Sygnalizator umożliwia również regulację natężenia generowanego sygnału podczas instalacji oraz wybór jednego z 32 tonów.



### Szczegóły

- Zasilany z pętli
- Duże natężenie dźwięku przy niskim poborze prądu
- Możliwość wyboru z wielu tonów
- Automatyczna synchronizacja
- Certyfikat CPR
- Zatwierdzony przez VdS

# AS2363

## Sygnalizator akustyczny adresowalny serii Aritech 2000, wielotonowy z płytką podstawą

## Specyfikacja techniczna

### General

| | |
|---|---|
| Compatibility | Systemy wspierające serię Aritech 2000 |
| Addressing method | DIP Switches |
| Monitoring | Sound output |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | Alimentado por loop |
| Operating voltage | <1.2 mA @ 24 VDC<br>17 do 28 VDC |
| Current consumption | 310 µA (Spoczynek @ 24 VDC)<br>5.1 mA (Aktywny @ 24 VDC) |
| Cable size | 0.28 mm² do 2.5 mm² |

### Sounder

| | |
|---|---|
| Output level | 97 dBA (±3 dB(A)) @ 1 m @ 90º |
| Frequency | 400 do 2850 Hz (zależnie od tonu) |
| Synchronization | Automatycznie |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Red |
| Mounting type | Ceiling mount, Wall mount |
| Mounting position | Teto, Parede |
| Mounting base | Baixo perfil |
| Material | Alto impacto policarbonato |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Operating temperature | -10 do +55°C |
| Storage temperature | -10 to +55°C |
| Relative humidity | 5 do 95% bez kondensacji |
| Environment | Indoor |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 2, WEEE |
| Certification | EN54-3 |

### Wyroby zgodne

| Kategoria | Odniesienie | Opis |
|---|---|---|
| Notification device | AS2363W | 2000 Series Loop Powered Sounder, Multi-Tone, Shallow Base - (WHITE) |
| Notification device | AS2364 | Sygnalizator akustyczny adresowalny zewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z głęboką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP65 |
| Notification device | AS2364W | 2000 Series Loop Powered Sounder, Multi-Tone, Deep Base - (WHITE) |
| Notification device | AS36RIM | Sounder Beacon Rim With "Fire" Text (English) |
| Notification device | DB2368IAS-W | 2000 Series sounder base with isolator (white) |

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57