DDI602AM-F1

Udendørs kombidetektor med Antimask, og 10/20/30m indstilling

Udendørs kombi bevægelsesdetektor med Antimask

DDI602AM udendørs kombidetektor er en udendørs bevægelsedetektor med Antimask, der anvender to uafhængige passive infrarøde detektorer og en mikrobølge føler. Antimask funktionen er opnået ved aktiv infrarød teknologi, og detekterer tildækningshændelser som krævet i EN klasse 3 standard. DDI602AM giver præcis og pålidelig detektering af tilstedeværelse.

Hurtig og nem installation

Programmerbare indstillinger omfatter en LED aktivering/ deaktivering, variabel pulstæller og mulighed for at vælge 3 afstande: 10 m, 20 m, og 30 m.
DDI602AM inkluderer jumperer, som giver mulighed for at justere de interne EOL modstandsværdier, efter behov. Med tredobbelt EOL modstand værdi, fås forskellige EOL modstandsværdier for detektorfejl og tildækningsforsøg. Herudover kan den integrerede dobbeltakslet detektorenhed dreje fra +45º til +45º og vippe 45º,
som gør udendørs installationen hurtigere og giver et meget præcist sigte af detekteringsmønstret.

Designet med skjulte følere

DDI602AM har et flot og professionelt design, som gør det umuligt at se, hvor følerne peger hen, og samtidigt skjuler kablerne.



Detaljer

- Elektronisk indstilling af afstand: 10/20/30m
- Attraktiv design
- 10 til 70º detekterings vinkel
- -45º til +45º drej & +45º vip giver fleksibel installation
- Føler enhed er skjult
- Indbygget End-of line med 3 EOL konfigurationer
- IP55
- 5 års garanti
- F&P kl. 3 registreret

DDI602AM-F1

Udendørs kombidetektor med Antimask, og 10/20/30m indstilling

Tekniske specifikationer

General

Technology	Doppia tecnologia
Application type	Montaggio a parete
Anti masking	Yes
Pet immune	No
Camera	No

Detection

Max. detection range	30 m
Microwave frequency (nom.)	10.525 GHz
Undercrawl protection	No
Alarm time	5 s

Wired/wireless

Wired-wireless	Kablede

Inputs/outputs

Relay configuration	Vari valori EOL

Physical

Colour	Sølv
Material	Høj slag ABS plast med HDPE dæksel, UV stabiliseret
Mounting height	3 to 6 m

Environmental

Environment	Udendørs

Regulatory

EN50131 grade	Lønklasse 3

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57