
ATS1500A-IP-SM

ATS1500A-IP Advisor Advanced Zentral, IP, EN Grad 3, 8-32 MG, 4 Bereiche, kleines Metallgehäuse



ATS1500A-IP-SM

ATS1500A-IP Advisor Advanced Zentral, IP, EN Grad 3, 8-32 MG, 4 Bereiche, kleines Metallgehäuse

Technische Spezifikationen

System

Product line	Advisor Advanced
Product type	Integreret adgangskontrol
Panel type	Hybrid
Kit	No
No. of keypads / readers	8
Data Gathering Panels (DGP)	7
No. of alarm groups	16

Inputs

Max no. of inputs	32

Area

No. of areas	4

User/Cards

Max. no. of users	more than 2000

Communication

Onboard transmission type	IP
Transmission extension	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN
Databus type	RS485

Electrical

Power supply type	230 VAC

Physical

Material	Stål (malet)
Housing	Lille metal

Regulatory

EN50131 Grade	Lønklasse 2
Compliancy	CE

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.