# ACL800SUW-BC-S

**ACL800 Lecteur biométrique capacitif - Empreinte digitale, Wiegand, montage en surface, 9500 Pochoirs, argent.**

ACL800SUW-BSPX est un lecteur biométrique et de proximité Wiegand (125kHz) pour les applications de contrôle d'accès avec sortie Wiegand programmable. Il permet de stocker jusqu'à 100 empreintes digitales, il lit les cartes/jetons EM, HID et Casi Rusco et possède une sortie Wiegand programmable (24 à 80 bits). La configuration des lecteurs et l'enregistrement des empreintes digitales se fait à l'aide du logiciel ACL800 BioManager.



## Gamme Wiegand

Le convertisseur TCP/IP - RS485 (ACL800FL-CONV-W) permet de connecter en série jusqu'à 31 lecteurs Wiegand. Le logiciel ACL800 BioManager prend en charge le convertisseur, ainsi que les lecteurs reliés à celui-ci, via une connexion TCP/IP. Si vous souhaitez connecter plus de lecteurs, ajoutez un convertisseur. Les droits d'accès peuvent être configurés et chargés à partir de l'interface ACL800 BioManager vers tous les lecteurs Wiegand connectés au convertisseur. Vous pouvez stocker les empreintes dans le lecteur ou dans les cartes.

## ACL800 BioManager

Ce logiciel de gestion des cartes et empreintes pour lecteurs biométriques est utilisé avec des systèmes de contrôle d'accès tiers. L'enregistrement des empreintes peut être effectué à partir de tout lecteur biométrique connecté au réseau, ou via une unité d'enregistrement USB pour bureau. Les empreintes sont ensuite transférables à tout lecteur biométrique situé sur le réseau. ACL800 BioManager est une application gratuite qui permet également de gérer les niveaux d'accès.
Compatible avec : Windows 7, Windows 8 et Windows 10.

## La gamme ACL800

Découvrez la nouvelle gamme de lecteurs ACL800 dotés de plus de fonctionnalités et d'un design repensé, permettant une flexibilité optimale à moindre coût dans les environnements de travail restreints. Le lecteur ACL800 est idéal pour les magasins, petits bureaux ou maisons d'hôtes souhaitant bénéficier d'une solution de contrôle d'accès d'entrée de gamme, qu'il s'agisse d'une vérification biométrique, par carte ou par code.

## Détails

- Intérieur/extérieur
- Étanche à la poussière et à l'eau (IP65)
- Design attractif et intemporel
- Comprend un avertisseur sonore
- DEL tricolores
- Montage en surface
- Éclairage par l'arrière-plan
- Authentification à deux facteurs
- Lecteur biométrique d'empreintes digitales avec carte de proximité

# ACL800SUW-BC-S

## ACL800 Lecteur biométrique capacitif - Empreinte digitale, Wiegand, montage en surface, 9500 Pochoirs, argent.

## Spécifications techniques

### System

| | |
|---|---|
| RTE (Request To Exit) | No |
| CSN (Card Serial Number) | Yes |
| Custom data model | No |

### Technology

| | |
|---|---|
| Reader type | Biometrico |
| Reader operating-transmitting frequency | 13.56 MHz |
| Supported technology 13.56 MHz | MIFARE DESFire Ultralight (CSN), MIFARE DESFire EV1 (CSN), MIFARE Classic (CSN) |
| Mifare type | ISO14443A |
| Read write | No |
| SAM module embedded | No |

### Biometric

| | |
|---|---|
| Biometric type | Fingerabdruck |
| Biometric sensor type | Kapazitiv |

### Interface & connections

| | |
|---|---|
| Interface | Wiegand |
| Connector type | Zopf |

### Tamper type

| | |
|---|---|
| Pry-off tamper | No |
| Opening tamper | Yes |

### Operation

| | |
|---|---|
| Stand-alone | No |
| PIN keypad | No |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | VDC |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Silber |
| Material | Geformtes Aluminium |
| Form factor | Überdimensioniert |
| Mounting type | Montaggio a superficie |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Drinnen, Draussen |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, RoHS |

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57