PB611

Arix set AIR met 4 beams en geschikt voor gebruik binnen als buiten tot max. 100 meter. Verder gelijk aan PB601.



PB611

Arix set AIR met 4 beams en geschikt voor gebruik binnen als buiten tot max. 100 meter. Verder gelijk aan PB601.

Technische specificaties

General

Category	Aktive Infrarøde Stråler
Product type	Aktiv Infrarød Stråle
Infrared system	4-beam LED, double frequency modulation
Tamper	NC (max. charge 30 VAC/VDC - 100 mA)

Detection

Range	100 m
Alarm response time	51 to 700 ms

Inputs/outputs

Alarm output	NC/NO (max. charge 30 VAC/VDC - 0.5 mA)
Supervision output	NC/NO (max. charge 30 VAC/VDC - 1 A)

Electrical

Power supply value	12 to 30 VDC
Current consumption	105 mA 70 mA

Physical

Net weight	1.2 g
Colour	Sort
Material	Polycarbonat

Environmental

Operating temperature	-35 to +66°C
Environment	Udendørs

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57