VV600-PLUS

Seismische detector voor kluis

Superieure detectie

De seismische detectors van de VV 600 Plus-serie zijn ontworpen om inbraakpogingen te detecteren in kluizen, nachtkluizen, PIN-automaten en andere ruimten, zoals gegevensopslagruimten en archiefkasten. Deze seismische detectors reageren op de karakteristieke trilpatronen van alle inbrekende gereedschappen, zoals hamers, boren, diamantzagen, hydraulische-drukgereedschappen en warmtegereedschappen, zoals een lasapparaat en thermale lans. Ze vangen trillingen op die binnen een straal van 3 tot 14 meter optreden, afhankelijk van het materiaal en de vorm van het beschermde object.

Uitstekende immuniteit tegen vals alarm

De seismische detectors laten tegelijkertijd activiteit door mensen toe rond het beschermde gebied zonder ongewenste alarmen te activeren. Om deze hoge mate van nauwkeurigheid te bereiken, heeft elke detector drie detectors in één. Alle drie kanalen (telling, integratie en explosie) analyseren de signaalfrequenties, duur en amplitude om een onderscheid te maken tussen willekeurige storingen in de omgeving en een echte indringer. Het eindresultaat zijn detectors met uitstekende detectie en immuniteit voor valse alarmen.

Testen & accessoires

De VV 600 Plus-serie biedt twee verschillende testfuncties: automatisch of handmatig geactiveerd. U kunt kiezen tussen een interne test van de detectorelektronica of, door middel van de testtransmitter VT 705P, een functionele test van de detector en het fysieke contact met het beschermde object. Er is een compleet assortiment accessoires verkrijgbaar voor alle soorten toepassingen om de hoogst mogelijke beveiliging te verkrijgen.



Details

- Detecteert alle bekende soorten aanvallen
- Met geavanceerde signaalverwerking wordt omgevingsgeluid onderscheiden van echte aanvallen
- Extreem lage stroomafname
- Twee testopties
- Instelbare gevoeligheid
- Complete sabotagebescherming
- Volledig assortiment accessoires
- Eenvoudig te installeren

VV600-PLUS

Seismische detector voor kluis

Technische specificaties

General

Application type	Sikker, Hvælving
Tamper protection	Temperatura 84 ° C, antitrapanazione, contatto di apertura, contatto antirimozione
Alarm indication	LED-Anzeige Schraube Nr. 3
Low voltage alarm	7.5 V

Detection

Range	3 bis 14 m Radius
Sensitivity adjustment	Dip-Schalter

Inputs/outputs

Alarm contact	Relè allo stato solido Form A, max. resistenza in serie 35 ohm
Test output	Yes

Electrical

Power supply value	9 to 15 VDC
Current consumption	8.6 mA

Physical

Physical dimensions	81 × 101 × 28 mm
Net weight	380 g
Colour	Grigio (RAL 7035)

Environmental

Operating temperature	-20 to +55°C
Relative humidity	90%
IP rating	IP30

Regulatory

Certification	VdS

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57