RF-DC101-K4

Bezprzewodowy kontaktron powierzchniowy DWS, kolor biały, 433Mhz LoNA, 80+

Obsługa

W tej serii używamy protokołu bezprzewodowego KGS 80+ w konfiguracji częstotliwości 433 Mhz, co pozwala na lepszy zasięg bezprzewodowy w pomieszczeniach. Ten protokół 80+ pomaga zapewnić atesty bezpieczeństwa.
Ten bezprzewodowy czujnik drzwiowy z 2 kontaktronami chroni wszystko, co otwiera i zamyka, takie jak drzwi, okna i szafki.
Możesz monitorować każdy nadzorowany kontakt w taki sposób, aby urządzenia przewodowe stały się bezprzewodowe w ułamku czasu.
Czujnik wyposażony jest w sabotaż ścienny i osłonowy dla dodatkowego bezpieczeństwa.
Ta seria jest dostępna w wersji białej i mahoniowej, a także posiada dodatki w obu kolorach.



Szczegóły

- Protokół bezprzewodowy 80+ wykorzystujący 433 MHz dla lepszego zasięgu w pomieszczeniach
- 5-letnia żywotność baterii
- Nowy uchwyt baterii
- Wybieralne kontaktrony
- Dodatkowa listwa zaciskowa
- Gama akcesoriów: dwa rodzaje podkładek dystansowych i mocniejszy magnes
- Posiada certyfikaty EN i Incert

RF-DC101-K4

Bezprzewodowy kontaktron powierzchniowy DWS, kolor biały, 433Mhz LoNA, 80+

Specyfikacja techniczna

General

Application type	Montaggio a superficie
Contact type	Reed switch

Wired/wireless

Wired-wireless	Wireless
Wireless frequency	433 MHz LoNa
Open-air range	400 m

Electrical

Battery lifetime	> 5 anni con supervis. segnale per 15 min. e 4 attivazioni / ora

Physical

Colour	White

Regulatory

EN50131 grade	Grade 2

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57