RF-DC101-K4

Contacto magnético de montagem em superfície sem fios, branco, 433 Mhz, 80+

Operação

Nesta série, estamos a utilizar o protocolo sem fios 80+ da Aritech numa configuração de frequência de 433 Mhz, que permite um melhor alcance interior sem fios. Este protocolo 80+ ajuda a garantir aprovações de segurança. Este sensor de porta/janela sem fios, que tem 2 interruptores reed, protege tudo o que abre e fecha, como portas, janelas e armários. Pode monitorizar qualquer contacto supervisionado de forma a que os dispositivos com fios se tornem sem fios numa fração de tempo. O sensor está equipado com uma adulteração de parede e de tampa para segurança adicional. Esta série está disponível numa versão em branco e em castanho (mogno) e também tem acessórios em ambas as cores.



Detalhes

- Protocolo sem fios 80+ utilizando 433 Mhz para um melhor alcance em espaços interiores Bateria com autonomia de 5 anos Conceito de botão de puxar da bateria Interruptores reed selecionáveis Bloco de terminais adicional Gama de acessórios: dois tipos de espaçadores e um íman mais forte Com certificados EN e Incert

RF-DC101-K4

Contacto magnético de montagem em superfície sem fios, branco, 433 Mhz, 80+

Especificações técnicas

General

Application type	Montaggio a superficie
Contact type	Reed switch

Wired/wireless

Wired-wireless	Drahtlos
Wireless frequency	433 MHz LoNa
Open-air range	400 m

Electrical

Battery lifetime	> 5 anni con supervis. segnale per 15 min. e 4 attivazioni / ora

Physical

Colour	Weiß

Regulatory

EN50131 grade	Klasse 2

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57