TVB-6106

Câmara Bullet TruVision HD-TVI, 8MPX, Lente motorizada de 2.7~13mm, True D/N, WDR, 80m IR HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC/24AC, IP67

Vista Geral

A linha TruVision inclui uma linha abrangente de câmaras HD-TVI (IR) com infravermelhos para instalações isoladas ou integradas. Concebidas para uma óptima qualidade de imagem sobre o cabo coaxial existente, estão disponíveis opções com uma resolução até 8Mpx.

Ideal para melhorar a qualidade de vídeo das instalações de sistemas de vigilância analógicos existentes, desde lojas de conveniência a parques de estacionamento, a linha HD-TVI da TruVision possui as câmaras certas para o seu projecto novo ou existente e pode ajudá-lo a manter-se dentro das restrições orçamentais sem comprometer as necessidades de segurança.

As câmaras têm verdadeiras capacidades dia/noite, fornecendo imagens a cores durante o dia e imagens a preto e branco sob operação IR em aplicações de pouca luz. As câmaras TruVision HD-TVI estão disponíveis com lentes fixas ou lentes varifocais.

Disponíveis em modelo Dome, Bullet e Turrent. Os modelos de bullet de forma familiar já com suporte de parede pré-instalado com gestão de cabos. Todos os modelos possuem classificação IP67 para instalação no exterior e modelos seleccionados Dome estão disponíveis disponíveis com um proteção anti vandalismo IK10.

Todas as câmaras HD-TVI da TruVision foram concebidas para se instalarem rápida e facilmente, logo a partir da caixa, para que possa estar pronta a funcionar num instante.



Detalhes

- Resolução 8MPx HD-TVI
- Tecnologia HD-TVI para transmissão de vídeo de qualidade HD sobre cabo coaxial existente
- Funcionalidade dia/noite verdadeira com iluminação infravermelha com função IR inteligente para captura de imagens em várias condições de iluminação
- IR range of up to 80 m
- Alcance IR até 80 m
- True wide dynamic range
- Lente 2.7 a 13.5 mm
- Alimentação 12 VDC ou 24VAC
- Função OSD via controlo up coax TruVision
- Caixa de montagem incluida

TVB-6106

Câmara Bullet TruVision HD-TVI, 8MPX, Lente motorizada de 2.7~13mm, True D/N, WDR, 80m IR HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC/24AC, IP67

Especificações técnicas

General

Technology	HD-TVI analog
Video standard	NTSC, PAL
Image settings	Spiegel
Video output	BNC Composite PAL / NTSC, HD-TVI

Camera

Max. resolution	8 MPX (4K)
Sensor scan	Progressiv
Sensor type	CMOS
Effective pixels (H x V)	3840 x 2160
Shutter time	1/12.5s (PAL) or 1/15s (NTSC) to 1/50,000

Lighting performance

WDR type	Echt-WDR
WDR	130 dB
Day/night	Echt Tag / Nacht
Motorized IR cut filter	Yes
Color sensitivity	0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON)
B/W sensitivity	0 Lux with IR
Infrared (IR)	Yes
IR range	80m

Lens

Lens type	Varifocale motorizzata
Focal length	2.7 to 13.5 mm
f-stop	f1.2
Auto iris	Yes
Auto focus	No
Motorized zoom	Yes

Electrical

Operating voltage	12VDC or 24VAC
Power supply type	12 VDC, 24 VAC
Power consumption	10.8 W Max.

Physical

Physical dimensions	84.5 x 92 x 255.1 mm
Net weight	925 g
Colour	Grigio (Pantone 428c)
Material	Aluminium
Form Factor	Zylinder

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Drinnen, Draussen
Operating temperature	-40 to 60°C
Relative humidity	90% or less (non-condensing)
IP rating	IP67

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS, WEEE

Produtos compatíveis

Categoria	Referência	Descrição
Brackets & Mounts	TVD-M-CMA	Adaptador de Canto para TruVision TVD-SNB e Câmaras Bullet TVC-IP
Brackets & Mounts	TVD-M-PMA-SS	TruVision Mastadapter (Edelstahl)

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57