# AI671

## Optisk indikering (minidisk) med en lysdiod 5-36 VDC

### Allmänt

AI671 optisk indikering är en lätt och kompakt indikering för användning i brandlarmsystem. Kan användas till de flesta typer av konventionella och adresserbara brandlarmdetektorer.

### Features

AI671 är endast 20 mm hög och 80 mm i diameter. Den består av två delar, sockeln som monteras på vägg eller tak och locket som monteras på sockeln med en bajonettfattning. En anti-sabotageskruv i locket låser enhetens delar. Enheten har fästhål i sockeln – 50 mm alternativt 60 mm avstånd mellan fästhål.

### Installation

AI671 är polaritetsberoende.



### Detaljer

- Liten och kompakt
- Låg profil
- Anti-sabotage montering
- 50 mm alternativt 60 mm avstånd mellan fästhål

# AI671

## Optisk indikering (minidisk) med en lysdiod 5-36 VDC

### Tekniska specifikationer

#### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Indendør |

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57