2X-A-LB

Adressierbares Brandmeldezentralenzubehör, Ring-Erweiterungskarte, 2 Ringe

Allgemein

Die Ringkarte mit steckbaren Anschlüssen fügt Ihrer adressierbaren 2-Ring-Brandmeldezentrale der unteren Preisklasse 2 zusätzliche Ringe hinzu, wodurch sich die Anzahl der von einer Zentrale zu unterstützenden Teilnehmer verdoppelt und 128 zusätzliche Meldegruppen programmiert werden können. Zusammen mit den 2 zusätzlichen Ringen sind auch 4 überwachte Sirenen-/Brandmelderausgänge enthalten, die als frei programmierbare Ausgänge verwendet werden können.

Die Anwendung

Die Ringkarte ermöglicht größere Einzelzentralen-Anwendungen. Anstatt zwei 2-Ring-Zentralen zu verwenden, müssen Sie jetzt nur noch eine Zentrale mit Strom versorgen und die gesamte Ring-Verkabelung ist an einem Ort konzentriert, ohne dass Sie ein Firenet-Netzwerk verwenden müssen.
Falls Sie ein vorhandenes System erweitern müssen, müssen Sie keine weitere Zentrale installieren. Sie müssen nur die Ringkarte hinzufügen. Dadurch wird Ihr System flexibler und lässt sich leichter erweitern.

Bitte beachten Sie, dass nur die 2-Ring-Zentrale die Möglichkeit hat, die zusätzliche Ringkarte hinzuzufügen.

Montage

Die Karte kann direkt auf der Vorderseite der Hauptplatine der Zentrale auf das leicht abnehmbare Chassis aufgesteckt werden. Es sind keine zusätzlichen Verkabelungen notwendig.



Einzelheiten

- 2 Hochleistungsringe erweiterbar mit 500 mA pro Ring
- Hochleistungsring-PAK zur Erhöhung der Ringleistung von 500 mA auf 800 mA
- Fügt bis zu 128 Meldegruppen hinzu
- 4 programmierbare Ausgänge
- Anschlüsse steckbar
- Wird direkt an der Vorderseite der Hauptplatine und des Gehäuses angeschlossen

2X-A-LB

Adressierbares Brandmeldezentralenzubehör, Ring-Erweiterungskarte, 2 Ringe

Technische Spezifikationen

General

Maximum system capacity (device count)	do 256

Loop

Maximum loop capacity	2
Type and rating	Empfohlenes 2-adriges 1,5 mm² Twisted Pair; Länge: 56 Ohm / 1 µF max. 2 km

Zone

Maximum zone capacity	do 256

Output

Output type and rating	Ringe: 2, 250 mA / 29 VDC (29 bis 36 VDC)
Programmable	4, 700 mA / 19,5 bis 28 VDC (24 VDC nominal), überwacht
Termination	15 kOhm

Physical

Form factor	Groß
Physical dimensions	127 x 55 x 152 mm (B x H x T)
Net weight	120 g
Shipping weight	192 g
Mounting type	Montaż nawierzchniowy

Environmental

Operating temperature	-8 bis +42°C
Storage temperature	-10 bis +50°C
Relative humidity	max. 95% nicht kondensierend

Regulatory

Compliancy	CPD, RoHS, WEEE
Certification	EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4

KIDDE COMMERCIAL

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.