PM844-A

Schaltnetzteil in Stahlblechgehäuse, 12 VDC, 4A

Das hocheffiziente 12V DC Schaltnetzteil in Stahlblechgehäuse verfügt über eine Netz- und Batterieüberwachung mit jeweils einem potentialfreien Störungsausgang. Das Netzteil ist für eine Dauerstromabgabe vom 4 A plus 0,5 A für die Batterieladung ausgelegt.



Einzelheiten

- Kontinuierliche Stromabgabe an Last
- Zusätzlicher 0,5 A Ladestrom für Standby-Batterie
- Hocheffiziente Bauteile reduzieren die Betriebskosten und senken die Betriebstemperatur
- Modulare Bauweise für einfache Wartung und Installation
- Vollständiger elektronischer Kurzschluss-und Überlastungsschutz für Nebenmelderausgang bei Netzbetrieb
- Sabotageüberwachung mittels Deckelkontakt
- Erweiterter Platz für zusätzliche Platinen oder Kabel
- Tief-Entladeschutz für Batterie
- 2 unabhängige potentialfreie Störungsausgänge
- Batterie Verpolungsschutz
- Netzteil Störungsanzeige (rote LED)
- Batterie-Unterbrechung Störungserkennung

PM844-A

Schaltnetzteil in Stahlblechgehäuse, 12 VDC, 4A

Technische Spezifikationen

Output

Power output voltage	13.8 VDC
Power output current mains	4 A

Physical

Colour	Weiß
Form factor	Stahlschrank

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.