ATS7072-Assy

Abgesetztes ATS1238 Erweiterungs-Kit ohne Gehäuse

Abgesetztes ATS1238 Erweiterungs-Kit

Das ATS7072 Erweiterungs-Kit ermöglicht die Installation des ATS1238 Empfängers außerhalb des Zentralengehäuses



Einzelheiten

- Lösung für abgesetzte Installation des ATS1238 Empfängers
- Bis zu 100m Distanz
- RJ45 Verbindung zwischen Master und Slave Platine
- ATS7071 Slave Platine verbindet ATS1238 mittels MI-Verbindung
- ATS7071 und ATS1238 werden in dem Leergehäuse TX-900O-03-1 eingesetzt
- Unterstützt von ATSX000A FW Version 26.26.141 oder neuer
- Unterstützt ab ATS1238 FW Version 2.2
- MI-Bus Kabel enthalten

ATS7072-Assy

Abgesetztes ATS1238 Erweiterungs-Kit ohne Gehäuse

Technische Spezifikationen

General

Expander type	Drahtloser Expander
Product line	Advisor Advanced

Electrical

Integrated power supply	No

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.