AI673

Parallelanzeige optisch/akustisch 4 mA

Allgemein

Kombinierte optisch/akustische Parallelanzeige. Die AI673 wurde für den direkten 2Ader Anschluss an Meldersockel entwickelt. Sie wird als leuchtstarke Parallelanzeige für Melder in verdeckten Bereichen genutzt. Je nach Erfordernissen können die beiden großen LEDs dauernd oder blinkend leuchtend genutzt werden.



Einzelheiten

- Großer Spannungsbereich
- Niedriger Stromverbrauch
- Universelle Befestigung
- Schmale Ausführung
- Gut sichtbare und große LEDs
- 81dBA Summer
- Bis zu 4 Melder anschließbar
- Dauernd- oder blinkender Betrieb

AI673
Parallelanzeige optisch/akustisch 4 mA

Technische Spezifikationen

General

Monitoring	Unmonitored

Electrical

Power supply type	VDC
Number of connection terminals	5

Physical

Colour	Czysta biel (RAL 9010)
Mounting type	Montaż na podstawie
Mounting position	Sufitowy, Naścienny
Mounting base	Płytki
Material	Poliwęglan (samogasnący)

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CE

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.