PB521

Barrera de infrarrojos de 2 haces. Alcance: 60m exterior, 120m interior.



Detalles

- Alcance de 20 a 200 metros
- Instalación interior o exterior
- 2 ó 4 líneas sincronizadas
- Los cuatro pasos de frecuencia opcionales garantizan que un receptor sólo podrá 'reconocer' a un sólo transmisor
- Elementos ópticos de precisión ajustables
- Inmune a la luz externa
- Alta protección frente a ruidos EMC
- Control de sensibilidad AGC
- Calentador de lente adicional disponible como accesorio
- Completa gama de accesorios de torre para instalación exterior
- Opciones adicionales para la serie PB 600
- Contol de visibilidad estándar
- Señal de tono para un ajuste correcto
- Memoria de alarma

PB521

Barrera de infrarrojos de 2 haces. Alcance: 60m exterior, 120m interior.

Especificaciones técnicas

General

Category	Aktiv Infrarot Strahlen
Product type	Aktiv Infrarot Strahl

Physical

Colour	Schwarz
Material	Polycarbonat

Environmental

Environment	Draussen

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57