BS127N-A

Akumulator bezobsługowy 7.2 Ah, 151x65x94 mm, zaciski konektorowe

Rzut oka

Stosowany do awaryjnych świateł wyjściowych, znaków ostrzegawczych, oświetlenia lub systemów bezpieczeństwa, pozwala na nieprzerwaną pracę przez określony czas w przypadku braku zasilania.

Zastosowanie

Bateria ta może być używana do zastosowań cyklicznych i w trybie czuwania, ponieważ została zaprojektowana tak, aby była bardziej wydajna, bezpieczniejsza i bardziej przyjazna dla środowiska.



Szczegóły

- Bezobsługowy
- Szeroki zakres temperatur pracy
- Możliwość użytkowania i ładowania w dowolnej pozycji
- Niski poziom samorozładowania i długa żywotność
- Szczelna konstrukcja
- Wysoka wydajność tłoczenia
- Może być używany do zastosowań cyklicznych i w trybie czuwania
- Wysoka gęstość energii

BS127N-A

Akumulator bezobsługowy 7.2 Ah, 151x65x94 mm, zaciski konektorowe

Specyfikacja techniczna

General

Product type	Sealed lead acid battery

Electrical Characteristics

Nominal voltage	12 V
Nominal capacity	7.2 Ah

Physical

Colour	Black
Material	ABS

Environmental

Fire retardant	No
Vandal proof	No
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	RoHS 2, WEEE
Certification	VdS

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57